

FICHE TECHNIQUE SÉRIE BS 4400 (SHAKER)

PORTES À ÂME DE BOIS MASSIF

Pour une utilisation régulière (intérieur seulement)



Choix du manufacturier (MO)
Chants compatibles (CE)
Chants appareillés (ME)

Spécifications	Description
Dimensions :	Maximum: 1 219 mm x 3048 mm (48 "x 120"). Autres dimensions sur demande.
Épaisseur :	35 mm (1-3/8 "), 44 mm (1-3/4 "). Autres dimensions sur demande.
Battants :	114 mm (4 1/2 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO). Autre largeur sur demande.
Traverse haut :	114 mm (4 1/2 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO). Autre largeur sur demande.
Meneaux :	114 mm (4 1/2 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO). Autre largeur sur demande.
Traverse bas :	175 mm (6 7/8 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO). Autre largeur sur demande.
Âme :	Bois massif de basse densité jointé (pin clair jointé) ou LSL. NAUF disponible. Autres essences de bois disponible.
Adhésif :	Type 1, entièrement étanche ; Acétate de polyvinyle PVA (NAUF) ; COV < 14,98 g / L.
Options :	Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions d'usinage (ouverture, etc....). 1,2,3,4 ou 5 panneaux horizontaux .Portes sur mesure et portes surdimensionnées sur demande. Battants de 140mm (5 1/2") ou 150mm (6") pour usage commerciale Autres essences de bois sur demande (mdf avec apprêt, merisier, chêne, érable, noyer, acajou...) Portes pliantes, portes coulissantes, rétractables (pocket door). Portes avec apprêt de faible COV. Montants et traverses avec apprêt ou scellés. Identification individuelle (tag). Livraison par étage.
Finition :	Sans finition ou avec apprêt seulement. Le haut et le bas sont scellés. Peint ou teint en option.
LEED	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme de bois solide contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED ® , Green Globes et autres, contactez-nous!
Norme :	ANSI/WDMA I.S. 1 A-2013 ; PEUT / CSA 0132.2 Series-90(R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 1er octobre 2014
Garantie :	Couverts par une garantie limitée de 1 an contre tout vice de fabrication. 5 ans en option pour des projets. Veuillez nous contacter pour plus de détails sur notre garantie.

Remarque : Les montants et les traverses sont de dimensions brutes. Ces dimensions varieront selon l'ajustement des dimensions finies.

La dimension des traverses variera selon la taille de la porte et la quantité/type de panneaux.

Pour plus d'informations, consultez le tableau de données

Notre standard est basé sur une porte de 3" x 7" ». (3070 standard)